

TYSSO®



TP-2515

Procesador j1900

TP-7715

Procesador i3



Cubierta de aluminio trasera
para una óptima refrigeración
(sólo TP-7715)



Escáner de código de barras
2D modular.
(opcional)



LCD Display
Secundario
Modular

TP-2515 & TP-7715

ESPECIFICACIONES



Modelo	TP-2515	TP-7715
CPU	Intel® Celeron® Processor J1900 2.0 GHz (2M Cache, hasta 2.42 GHz)	Intel® i3-6100TE (2.7GHz, Dual Core, 4M Cache)
Memoria del sistema	4Gb ampliable hasta 8Gb	8Gb ampliable hasta 16Gb
Tarjeta gráfica	Intel® HD Graphics	
S.O. soportado	POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux	
Pantalla		
Tamaño	15" TFT LCD LED Backlight, (Ratio 4:3)	
Resolución	1024 x 768	
Pantalla táctil	True-Flat Táctil proyectiva capacitativa (10 puntos) True-Flat 5-hilos resistivoTáctil	
Ángulo de inclinación	15~85 grados	
Almacenamiento		
HDD	60Gb SSD	120Gb SSD
Interfaz		
Puertos serie	4x COM (DB9 with RI/+5VDC/+12VDC output by BIOS)	
Puertos paralelos	1 x DB25 Puerto paralelo (opcional)	
USB	4 x USB tipo A (3 x USB 2.0 and 1 x USB 3.0)	
LAN	1 x RJ-45, Giga LAN (10/100/1000 Mbps)	
VGA	1 x DB-15, hembra (Max Resolución: 1920 x 1080)	
Puerto Cajón portamonedas	1 x RJ-11, +12VDC/+24VDC	
DC Out	1 x +12VDC	
DC In	1 x +12VDC	
Otros		
Adaptador de corriente	+12V/5A, 60W Adaptador de corriente externo, con cable escondido en la base (Power Adaptor: 100VAC~240VAC, 50/60Hz)	
Color	Negro	
Conformidad	FCC/CE/LVD/BSMI/CB/WEEE/RoHS	
Peso	7.1 kg	
Dimensiones (mm)	356 (W) x 318 (H) x 207 (D) mm	
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C	
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80% RH sin condensación	
Temperatura de almacenamiento	-20°C~55°C	
Humedad de almacenamiento	20% ~ 85% RH sin condensación	

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO